



MULTI GASDETECTOR

GasAlert MAX XT II

ART. NR. 1161200-1161508

ALEGEMENE INFORMATIE

- Multi gasdetector tot 4 gassen
- Ingebouwde pomp
- Compact / dun en lichtgewicht (330 gr.)
- Explosieveilig
- Eenvoudige éénknops bediening
- Schokbestendige behuizing

Multi gasdetector met pomp

De **GasAlertMax XT II** biedt de veelzijdigheid van een multi gasdetector met de eenvoud van één enkele knop. Deze dunne en compacte multi gasdetector heeft een ingebouwde pomp en is geschikt voor het detecteren van zuurstof, giftige en brandbare gassen. Vóór het ontstaan van een onveilige situatie, alarmeert de detector d.m.v. een krachtig akoestisch signaal, intens opflitsende rode LED's, display weergave en tevens is er een trilalarm voelbaar. Horen, zien en voelen!

Gebruiksvriendelijk

De **GasAlertMax XT II** is samengesteld uit een duurzame schokbestendige behuizing en is waterbestendig. De stevige alligator draagclip zorgt ervoor dat deze dunne multi gasdetector stevig aan de werkkleding wordt bevestigd. De bediening is eenvoudig d.m.v. één druktoets. Op het grote en overzichtelijke LC display is continue de aanwezige gasconcentratie per sensor af te lezen. De oplaadbare lithium polymeer accu biedt een lange gebruiksduur en continuïteit, in minder dan 6 uur is deze opnieuw opgeladen.

Diverse toepassingen

Door het compacte ontwerp, de eenvoudige bediening en het geringe gewicht van circa 330 gram is de **GasAlertMax XT II** een zéér gebruiksvriendelijk veiligheids-instrument. Toepasbaar in zware industriële werkomgevingen, o.a. Petrochemie, Offshore, Bodemsanering, Scheepvaart, Waterzuiveringen, Brandweer organisaties en vele andere branches!

TOEPASSINGEN:





- + Chemische industrie
- + Raffinaderijen
- + Waterindustrie
- + Brandweer
- + Scheepvaart
- + Bodemsanering
- + Voedingsmiddelen industrie
- + Gasturbines
- + Automotive

BUVECO DOET MEER DAN ALLEEN LEVEREN!

- + Advies op maat
- + Projectbegeleiding
- + Technische ondersteuning
- + Training en opleiding
- + Commissioning / in bedrijf stellen
- + Onsite service / onderhoud / kalibratie

BESTEL INFORMATIE

PORTABLE MULTI GAS DETECTOR					
OMSCHRIJVING	ARTIKEL NR.	GAS SOORT	MEETBEREIK	LOW ALARM	HIGH ALARM
GasAlert Max XL II LEL, O ₂	1161200	Methaan Zuurstof	0-100 %LEL 0-30 Vol%	10 %LEL 19,5 Vol%	20 %LEL 23,5 % Vol%
GasAlert Max XL II LEL, O ₂ , H ₂ S (NL)	1161202	Methaan Zuurstof Zwavelwaterstof	0-100 %LEL 0-30 Vol% 0-200 ppm	10 %LEL 19,5 Vol% 1,6 ppm	20 %LEL 23,5 Vol% 2,4 ppm
GasAlert Max XL II LEL, O ₂ , CO	1161203	Methaan Zuurstof Koolmonoxide	0-100 %LEL 0-30 Vol% 0-1000 ppm	10 %LEL 19,5 Vol% 25 ppm	20 %LEL 23,5 Vol% 50 ppm
GasAlert Max XL II LEL, O ₂ , H ₂ S, CO (NL)	1161204	Methaan Zuurstof Koolmonoxide Zwavelwaterstof	0-100 %LEL 0-30 Vol% 0-1000 ppm 0-200 ppm	10 %LEL 19,5 Vol% 25 ppm 1,6 ppm	20 %LEL 23,5 Vol% 50 ppm 2,4 ppm
GasAlert Max XL II LEL, O ₂ , H ₂ S	1161205	Methaan Zuurstof Zwavelwaterstof	0-100 %LEL 0-30 Vol% 0-200 ppm	10 %LEL 19,5 Vol% 5 ppm	20 %LEL 23,5 Vol% 10 ppm
GasAlert Max XL II LEL, O ₂ , H ₂ S, CO	1161206	Methaan Zuurstof Koolmonoxide Zwavelwaterstof	0-100 %LEL 0-30 Vol% 0-1000 ppm 0-200 ppm	10 %LEL 19,5 Vol% 25 ppm 5 ppm	20 %LEL 23,5 Vol% 50 ppm 10 ppm

ACCESSOIRES			
TYPE	BEELD	ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING
Auxiliary Pump Filter		1160720	Voor stoffige omgevingen (GasAlertMax XT II and GasAlertMicro)
Probe Kunststof		1160611	Kunststof probe GA-Probe I-I
Probe RVS		1160632	RVS probe 50 cm, 1 x slangaansluiting
Riool vlotter		1161300	Vlotter GA-Float
Multi-Unit Power adaptor		1160415	Simultaan opladen van 5 detectors
Car power adapter		1160420	12-24VDC auto power adaptor (cigarette aansteker)
Test gas		9990518	Test gas cylinder (mix) CH ₄ , H ₂ S, CO, O ₂ in N ₂ , 58 gas liter
Regulator		9990600	Regulator voor gas cylinder, fixed flow

SPECIFICATIES

PRODUCT	GASALERTMAX XT II
Afmeting	131 x 70 x 52 mm
Gewicht	Circa 328 gram
Meetprincipe	Katalytische verbranding (LEL) Elektrochemisch (voor O ₂ , CO en H ₂ S)
Temperatuur	-20 tot +50 °C
Vochtingheid	10-100% Relatieve vochtigheid (niet condenseerend)
Uitlezing	Hoogcontrast LC-display (automatische achtergrond verlichting)
Alarm	Laagalarm, hoogalarm per sensor; TWA en STEL alarm, OL (over limit)
Alarmsignaal	Hoorbaar : 95 dB/30 cm Zichtbaar : rode knipperende LED's, vanuit alle hoeken zichtbaar; melding in display Voelbaar : Trilalarm
Voeding	Oplaadbare lithium polymeer accu
Gebruiksduur	+/- 8 to 13 uur; oplaadbaar in +/- 6 uur
Datalogger	Datalog functie (16 uur) en event logger (10 stuks)
Functie toetsen	Eenknopsbediening
Behuizing	Duurzame schokbestendige en waterdichte behuizing
Beschermklasse	IP66/67
Ex-classificatie	ATEX: II I G Ga Ex ia IICT4 IECEX: Ga Ex ia IICT4 cULus: Class I, Div. I, Gr: A, B, C, D INMETRO: Br Ex ia IICT4
Fabrikant	OEM BW

